



AI-10chST-P4

AI・PoE 対応 NVR (レコーダー)

AI 対応カメラ専用 NVR (レコーダー) で最大 10 台までのカメラを管理表示します。4ch-PoE ポートを備えた NVR で小規模のシステムをカバーします。



仕様書

仕様		AI-10chST-P4
システム	メインプロセッサ	Mstar テクニカルグレード組み込みマイクロプロセッサ
	オペレーティングシステム	組み込み LINUX オペレーティングシステム
	システムリソース	マルチチャンネルのリアルタイム録画同期、マルチチャンネルのリアルタイム再生、USB バックアップ。
インターフェース	操作インターフェース	16ビットリアルカラーGUI インターフェースサポートマウス操作
	プレビュー	1/2/4/6/8/9/10
ビデオ	ビデオ規格	PAL; NTSC
	画像エンコード	H. 265+
	ビデオ出力	VGA、HDMI 対応：高解像度
	ビデオ入力	4*12MP POE カメラ 最大 10 台のカメラを管理 (要 PoE ハブ)
	モーション検出	AI 対応 (カメラにより異なります)
オーディオ	オーディオ圧縮	G. 711A
	Intercom	あり
録音と再生	レコードモード	AI・マニュアル・アラーム・動き検出・タイミング
	ローカル再生	12MP/4K 8MP (1CH リアルタイム)
	ビデオ検索	時間、日付、イベント、チャンネル検索
ストレージとバックアップ	ビデオストレージ	ローカル HDD、ネットワーク
	バックアップモード	ネットワークバックアップ、USB ポータブル HDD、USB メモリー
	ビデオ出力	1ch VGA-1920*1080P、1ch HDMI 互換 HD 出力 最大 4K
	オーディオ出力	モノラルジャック
	ネットワークポート	1×RJ45 100M 4×POE ポートは PoE 電源供給をサポート
	PC/ラップトップリモート	サポート PC CMS/VMS、管理ソフトウェア XMEYE / XMEYE Pro
	USB ポート	3×USB2.0 ポート
	HDD ポート	1 SATA ポート、最大サポート 14TB (HDD はオプション)
その他	電源	48-52V 1.25A
	動作環境	-25° C~50° C
	サイズと重量	長さ 220mm×幅 235mm×高さ 45mm 約 1.3KG